

**Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm,
Čierna
DWK67EM60**



B

Naklonený odsávač pár: optimálny pre jednoduché varenie.

- **Obzvlášť tichý:** maximálny výkon odsávača pár s minimálnou hlučnosťou.
- **DirectSelect:** rýchle nastavenie požadovanej úrovne odvetrávania a intenzity svetla.
- **LED-osvetlenie:** perfektné osvetlenie varného priestoru pri extrémne nízkej spotrebe energie.
- **Intenzívny stupeň:** ostraňuje silné pachy zvlášť rýchlo a efektívne.
- V prípade odsávania sa vzduch čistí tukovým filtrom a potom je vedený von, čo zaisťuje optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.

Technické údaje

typ konštrukcie : Nástenná
aprobačné certifikáty : CE, VDE
Dĺžka prírodného kábla : 130 cm
výška komína : 484-770/554-830 mm
výška spotrebiča bez komína : 296 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Hmotnosť netto : 14,4 kg
ovládanie : elektronicky
Max. výkon odvetrania : 399 m³/h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 474 m³/h
Max. výkon cirkulácie vzduchu : 349 m³/h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 669 m³/h
počet žiaroviek (ks) : 2
Hlučnosť v : 60 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm
materiál tukového filtra : Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN : 4242005181261
príkon : 255 W
istenie : 10 A
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže : Na stenu

Zvláštne príslušenstvo

DHZ1225 : Predĺženie komína, 1000 mm
DHZ5276 : Uhlíkový pachový filter (náhradný)
DWZ0XX0J0 : Long Life cirkulačná sada
DWZ1DX1I6 : CleanAir Plus cirkulačná sada
DWZ1EK1U1 : Štandardná cirkulačná sada
DWZ1FX5C6 : CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkajšie)
DWZ1FX5D1 : Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
DZZ0XX0P0 : Long Life pachový filter (náhradný)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus pachový filter (náhradný)



4 242005 181261

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, Čierna DWK67EM60

Naklonený odsávač pár: optimálny pre jednoduché varenie.

Rozmery

- rozmery pri odtahu (VxŠxH): 780-1066 x 600 x 434 mm
 - rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 850-1126 x 600 x 434 mm
 - rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
956 x 600 x 434 mm - montáž na vonkajší komín
1016-1306 x 600 x 434 mm - montáž na vnútorný komín
- * Podľa nariadenia EU - 65/2014

Design

- šikmý, sklenený dizajn
- farba: čierny

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 59.4 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: B*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvlášťne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
max. normálny stupeň: 349 m³ / h
intenzívny stupeň: 474 m³ / h
hodnoty hlučnosti pri cirkulácii:
max. normálny stupeň: 69 dB (A) re 1 pW
intenzívny stupeň: 76 dB (A) re 1 pW

Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- elektronické riadenie
- ovládanie DirectSelect s LED displej
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- obvodové odsávanie
- sklenený kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- osvetlenie 2 x 3W LED
- intenzita svetla: 130 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K

